# Raum-in-Raum-Systeme
# Übersicht

Strähle
Raum-Systeme

# System Kubus I – Einfachverglasung

## Micro



Der wohnliche Microraum für Telefonate oder als Einzelarbeitsplatz für konzentriertes Arbeiten. Seine Abmessungen gewährleisten eine besonders effiziente Raumnutzung im Open Space.

*Personen:*
1

*Abmessung:*
L: 1.690 mm
B: 1.100 mm
H: 2.300 mm

*Verglasung:*
Einfachverglasung,
10 mm ESG / 12 mm VSG

*Türen:*
Ganzglastür 10 mm ESG

*Schallschutz*:*
10 mm ESG: $D_{n,T,w}$ = 25 dB
(entspricht $R'_w$ von ca. 34 dB)
12 mm VSG: $D_{n,T,w}$ = 30 dB
(entspricht $R'_w$ von ca. 37 dB)

## Dialog



Die Raum-in-Raum-Lösung für Besprechungen zu zweit oder als kompakter Rückzugsort für Stillarbeit. Dank der L-Form flexibel kombinierbar zu 2er- oder 4er-Gruppen.

*Personen:*
1 – 4

*Abmessung:*
L: 2.290 mm
B: 1.600 mm
H: 2.300 mm

## Team



Hochwertiger Besprechungsraum als freistehende Lösung im Büro. Die hohe Transparenz und die Multifunktionswand zeichnen das System aus. Als Team-Variante nutzbar für bis zu 4 Personen.

*Personen:*
4

*Abmessung:*
L: 2.615 mm
B: 2.750 mm
H: 2.300 mm

## Meeting



Hochwertiger Besprechungsraum als freistehende Lösung im Büro. Die hohe Transparenz und die Multifunktionswand zeichnen das System aus. Als Meeting-Variante nutzbar für bis zu 6 Personen.

*Personen:*
6

*Abmessung:*
L: 3.615 mm
B: 2.750 mm
H: 2.300 mm

*Verglasung:*
Einfachverglasung,
10 mm ESG / 12 mm VSG / 16 mm VSG

*Türen:*
Ganzglastür 10 mm ESG oder 40 mm Alurahmentür mit 12 mm VSG-SI

*Schallschutz*:*
10 mm ESG: $D_{n,T,w}$ = 28 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 34 dB)
12 mm VSG: $D_{n,T,w}$ = 30 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 37 dB)
16 mm VSG: $D_{n,T,w}$ = 32 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 39 dB)

*Akustik:*
Mikroperforierte Deckenpaneele und mikroperforierte Wandabsorber. Niedrige Nachhallzeiten von < 0,5 s über den gesamten Frequenzbereich

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 80 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 210 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 420 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Elektroinstallation:*
Einbau-Steckerleiste mit Einsätzen (2 x 230 V, 1 x USB-A/C Charger, 1 x LAN)

*Beleuchtung:*
Dimmbare LED-Linienleuchten, flächenbündig in Systemdecke integriert

*Standardfunktionstyp:*
Licht + Lüftung stufenlos per Touch-Bedienpanel einstellbar sowie Automatik über Präsenzmelder

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Tisch

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Tisch, Sitzbänke mit Polsterung

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Kühlung über Kühldecke oder Kühlkonvektor in Sideboard, jeweils mit bauseitiger Kaltwasserzufuhr

*$D_{n,T,w}$ definiert im Gegensatz zum Schalldämmmaß nicht die Schallübertragung über ein Bauteil, sondern die Schallübertragung zwischen zwei Räumen.

Technische Änderungen vorbehalten.

# System Kubus II – Doppelverglasung

## Team



## Meeting



Das elegante Design mit filigranen Ansichtsbreiten und außen bündiger Verglasung ermöglicht problemlos die Integration in unterschiedliche Büroraumkonzepte. Ausgezeichnete Schallschutzwerte sowie die integrierte Belüftungseinheit gewährleisten Vertraulichkeit und einen hohen Arbeitskomfort. Als Team- und Meeting-Variante nutzbar für bis zu 4 bzw. 6 Personen.

*Personen:*
4

*Abmessung:*
L: 2.445 mm
B: 3.000 mm
H: 2.330 mm

*Personen:*
6

*Abmessung:*
L: 3.565 mm
B: 3.000 mm
H: 2.330 mm

*Verglasung:*
Doppelverglasung, 5 mm ESG / 6 mm ESG
Doppelverglasung, 6 mm ESG / 8 mm ESG

*Türen:*
40-mm-Alurahmentür mit 12 mm VSG-SI
100-mm-Alurahmentür mit 5 mm ESG / 6 mm ESG

*Schallschutz*:*
$D_{n,T,w}$ = 32 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 40 dB)
$D_{n,T,w}$ = 33 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 41 dB)
$D_{n,T,w}$ = 34 dB (entspricht $R'_w$ von ca. 42 dB)

*Akustik:*
Mikroperforierte Deckenpaneele und mikroperforierte Wandabsorber. Niedrige Nachhallzeiten von < 0,5 s über den gesamten Frequenzbereich

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 210 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 420 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Elektroinstallation:*
Einbau-Steckerleiste mit Einsätzen (2 x 230 V, 1 x USB-A/C Charger, 1 x LAN)

*Beleuchtung:*
Dimmbare LED-Linienleuchten, flächenbündig in Systemdecke integriert

*Standardfunktionstyp:*
Licht + Lüftung stufenlos per Touch-Bedienpanel einstellbar sowie Automatik über Präsenzmelder

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Kühlung über Kühldecke oder Kühlkonvektor in Sideboard, jeweils mit bauseitiger Kaltwasserzufuhr

# PRODUKT TEAMBOX

## TB.1



Für Besprechungen oder Brainstormings von 1 bis 4 Personen bieten die TEAMBOXEN genau die richtige Umgebung. Hier können Video- und Telefonkonferenzen – auch mit virtuellen Teilnehmern – ohne Ablenkung und Störgeräusche von außen stattfinden.

*Personen:*
1

*Abmessung:*
L: 1.600 mm
B: 1.100 mm
H: 2.300 mm

*Verglasung:*
Einfachverglasung, 12 mm VSG

*Türen:*
Ganzglastür, 12 mm VSG

*Schallschutz*:*
$R'_w$ 37 dB, Nachhallzeit: < 0,5 Sekunden,
Sprachpegeldifferenz: $D_{S,A}$ = 30 dB (Klasse A) ISO 23351-1

*Akustik:*
Mikroperforierte Deckenpaneele und Wand mit Akustikfilz grau meliert. Niedrige Nachhallzeiten von < 0,5 s über den gesamten Frequenzbereich

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 80 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Elektroinstallation:*
Einbausteckdose (1 x 230 V)

*Beleuchtung:*
Dimmbare LED-Linienleuchten, flächenbündig in Systemdecke integriert

*Standardfunktionstyp:*
Licht + Lüftung stufenlos per Touch-Bedienpanel einstellbar sowie Automatik über Präsenzmelder

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Tisch

## TB.2



*Personen:*
4

*Abmessung:*
L: 2.200 mm
B: 1.600 mm
H: 2.300 mm

*Lüftung:*
In Systemdecke integriertes Belüftungsgerät in Kombination mit Überströmelement. Leistung bis max. 210 $m^3/h$, stufenlos regelbar

*Elektroinstallation:*
Einbausteckdose (2 x 230 V)

*Optionale Ausstattung:*
Wandpanel mit Bildschirm, Tisch, Sitzbänke mit Polsterung

Strähle Raum-Systeme GmbH
www.straehle.de
info@straehle.de

Gewerbestraße 6
71332 Waiblingen
T +49 7151 1714-0

Wurzelweg 5
14822 Borkheide
T +49 33845 66-0

Österreich
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
T +43 2236 23232-0

Schweiz
Dellenbodenweg 1
4452 Itingen
T +41 61 463 1332

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. SRS-Kubusübersicht-0426-D

Strähle
Raum-Systeme